

## Monte Facile

*La plateforme élévatrice jusqu'à 97cm*

*Quand les plans inclinés sont trop longs ou les pentes trop raides, lorsque l'installation d'un monte-escalier est inadaptée à cause d'une différence de niveaux trop faible, **le Monte Facile est la solution idéale dans ces situations.***



# Monte Facile

**Le Monte Facile** est conçu pour l'intérieur et l'extérieur ! La plateforme élévatrice résiste aux intempéries et est facile à déplacer avec seulement 70kg.

**C'est la solution parfaite en cas d'urgence ou pour un besoin temporaire.**

La plateforme peut être équipée d'entrées ou de sorties sur les côtés, d'une porte supérieure ou de roues pour la transporter.

## Installation simple

La construction compacte permet une installation rapide sans changements structurels sur le site.

## Confort et sécurité

Confort optimal grâce à un mouvement doux. Les dispositifs de sécurité dont est équipé le Monte Facile répondent aux standards les plus exigeants.

## Fiable

Conçu pour une installation intérieure et extérieure, le mécanisme des ciseaux doubles et le système électrique robuste permettent un fonctionnement fiable.

## Principaux avantages

- Un **mouvement doux** et **stable**
- Une **installation rapide** et simple
- Disponible dans toutes les teintes RAL
- Installation **intérieure ou extérieure**
- **Portillon sur l'arrêt supérieur** ou barrière de sécurité sur la plateforme en option.
- **Des roues pour déplacement** en option.
- **Rampe d'accès extra longue** en option.
- **Entrée et sortie de côté à chacun des niveaux**



mydl

# Monte Facile

## 3 modèles sont disponibles

### Monte Facile 1 :

Hauteur de levage 595mm - charge utile 180kg

### Monte Facile 2 :

Hauteur de levage 830mm - charge utile 300kg

### Monte Facile 3 :


Hauteur de levage 970mm - charge utile 240kg

## Caractéristiques techniques


Type	Monte Facile 1	Monte Facile 2 / 3
Hauteur de levage	595 mm	830 / 970mm
Capacité de charge	180 kg	300 / 240 kg
Vitesse	10 mm/s	10 mm/s
Hauteur minimale de la plateforme	100 mm	120 / 135 mm
Système d'entraînement	24V actionneur avec ciseaux de levage	24V actionneur avec ciseaux de levage
Dimensions interne	713x1170 mm	800x1495 mm
Dimensions externe	810x1180 mm	924x1505 mm
Alimentation électrique	1 x 230V / 50-60Hz	1 x 230V / 50-60Hz

## Options


- Entrée latérale au niveau inférieur
- Sortie latérale au niveau supérieur
- Pilier de commande
- Télécommandes radio
- Roues de transport
- Porte au niveau supérieur
- Ouvre-porte automatique
- Barres de contact pour montage en fosse
- Piliers pour télécommandes
- Rampe manuelle
- Rampe prolongée




Accès et sortie standard



Sortie latérale sur le dessus



Accès latéral droit, accès standard haut



Accès latéral gauche, accès standard haut




Avec des barrières élevées et un pilier de contrôle



Plateforme avec porte sur le palier supérieur



Structure et roues de transport



Rampe accès allongée 750 mm

# mydl